

SHIBAURA

PRIJSLIJST 02-2021



- * Subcompacttractor
- * Compacttractoren
- * Tractoren
- * Frontmaaiers
- * Kooimaaiers

- * Fairway maaier
- * Ruwterrein-/ hellingmaaier



INHOUDSOPGAVE:

PAGINA:

SUBCOMPACTTRACTOR SHIBAURA SX25.....	2
COMPACTTRACTOR SHIBAURA SB22m.....	6
COMPACTTRACTOR SHIBAURA SB25h.....	7
COMPACTTRACTOR SHIBAURA SB36m.....	10
COMPACTTRACTOR SHIBAURA SB36h / SB36hc.....	11
COMPACTTRACTOR SHIBAURA SB50h/SB50hc.....	12
TRACTOR SHIBAURA SB62m.....	15
TRACTOR SHIBAURA SB62h / SB62hc.....	16
TRACTOR SHIBAURA SB78mc.....	19
FRONTMAAIER SHIBAURA CM254.....	22
KOOIMAAIER SHIBAURA SR370.....	26
FAIRWAY MAAIER SHIBAURA SR888.....	27
RUWTERREIN-/ HELLINGMAAIER SHIBAURA SG280.....	29

- Prijzen en specificaties onder voorbehoud.

- Draairichting aftakas vermeldt de draaiing met uw gezicht naar het uiteinde van de as.

SHIBAURA SUBCOMPACTTRACTOR SX25

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR	3 cilinder, vloeistofgekoelde dieselmotor STAGE V
VERMOGEN	21,2 kW / 26,0 pk (SAE) 18,3 kW / 24,5 pk (DIN), 1131 cc
KOPPEL	67,0 Nm @ 2400 tpm
TRANSMISSIE	Hydrost. / 2 groepen: 0 - 17 km/u 0 - 11,2 km/u

AFTAKAS onafhankelijk: achter 540 tpm., midden 2200 tpm.
draairichting rechtsonder

HEFINRICHTING	Cat. 1 met hefcapaciteit van 715 kg
POMPCAPACITEIT	24,6 l/min bij \approx 130 bar
DRAAICIRKEL	254 cm
SPOORBREEDTE	voor: 1164 mm achter: 1270 mm
BODEMVRIJHEID	185 mm
BRANDSTOFTANK	26 liter
VLOER	vlakke vloer zonder hendels
LENGTE	244,5 cm
BREEDTE	118 cm
HOOGTE	228 cm
GEWICHT met beugel	775 kg

Code:	Omschrijving
SX25	SX25 (incl. banden)

Euro:
15.155,- **

Keuze banden:

- WTT SX25	Brede gazonbanden	V: 18x8,5-10	A: 26x12,00-12
- TERRA SX25	Industrie/ terrabanden	V: 18x8,5-10	A: 26x12,00-12

Netto meerprijs banden, snelheid \approx 20 km/u (middenmaaier, voorlader niet mogelijk):

- INDSX25	Grote, brede akkerbanden	V: 23x8,5-12	A: 10,0/75-15,3	650,- N
- HSAGRSX25	Grote, smalle akkerbanden	V: 6-12	A: 180/95-16	990,- N
- BWTT SX25	Grote, brede gazonbanden	V: 27x10,5-15	A: 22x9,5-12	990,- N

Min. buitenbreedte per type band:

- gazonbanden	: 118 cm
- industrie/ terrabanden	: 119 cm
- grote, brede akkerbanden	: 118 cm
- grote, smalle akkerbanden	: 109 cm
- grote, brede gazonbanden	: 119 cm



TOEBEHOREN SX25

Code:	Omschrijving	Euro:
	SHIBAURA MIDDENMAAIER	
SXM54	Middenmaaier, werkbreedte 1,37 m, zij-uitworp	2.800,- **
SXM60	Middenmaaier, werkbreedte 1,50 m, zij-uitworp	2.990,- **
1317045	Onafh. uitheffing voor middenmaaier (VENT is nodig)	520,- ***
VENT	Ventielenblok	490,- ***
ST.2003	Mulchset 1,37 m	670,- ***
ST.2001	Mulchset 1,50 m	670,- ***
	PAULI FRONTHEF	
PA-115SH	Fronthef met snelkoppeling 2 hefcilinders (PA-122SH nodig)	1.490,- ***
PA-120SH	Frontaftakas, 2000 tpm, rechtsom (alleen i.c.m. PA-115SH)	1.050,- ***
PA-122SH	Hydrauliek set, 2 ventielen met joystick	1.050,- ***
	4 hydr. aansluitingen; 2 voor en 2 achter	
	Montage (netto)	190,- N
	Montage (netto) fronthef bij grote banden	250,- N
340003281/60441	Dubbelwerkend regelventiel met 2 snelkoppelingen achter	710,- ***
	Montage (netto)	120,- N
	SHIBAURA VOORLADER incl. grondbak 1,17 m (niet i.c.m. cabine)	
FL26	Voorlader met dubbelwerkend hefcilinder en hydraulische bediening van de grondbak	3.690,- **
PAL-FL26	Palletvork	800,- ***
	Montage (netto)	250,- N
KS332	MAUSER COMFORTCABINE	5.350,- ***
	veiligheidsglas, elektr. ruitenwisser, verwarming, Led werkklampen voorzijde, uitneem- en afsluitbare deuren, buitenspiegels, zonnescherm, totale hoogte 197 cm	
	Montage (netto)	350,- N
ZLAMP	Zwaailicht	50,- ***
	Montage ROPS (netto)	50,- N
	MATEV GRASOPVANGSYSTEEM (340003281/60441 of PA-122SH nodig)	
317127	Grasopvangsysteem CS-G650, 650 liter	5.490,- ***
317129	Grasopvangsysteem CS-H650, 650 liter met hooglossing	6.990,- ***
1317003	Duo bandenset 260x85 (aanbevolen optie)	670,- ***
1317026	Maaieraansluiting incl. slang voor middenmaaier (sxm)	840,- ***
1317026	Maaieraansluiting incl. slang voor frontmaaier	870,- ***
	MORGNIEX GRASOPVANGSYSTEEM (340003281/60441 of PA-122SH nodig)	
Turbo530LD	Grasopvangsysteem 530LD, 530 liter met handm. opening	3.950,- ***
Turbo530HD	Grasopvangsysteem 530HD, 530 liter met hooglossing	5.650,- ***
V04A80	Bandenset (aanbevolen optie)	740,- ***
V04A82	Verlichting	230,- ***
V04A85	Akoestisch signaal bij volle container	230,- ***

TOEBEHOREN SX25

<i>Code:</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Euro:</i>
34030040	SNEEUWSCHUIF incl. hydr. hoekverstelling incl. kunststoflijst 1,40 x 0,5 m	1.900,- ***
PA-4200K	SNEEUWSCHUIF MET HEF 1,40 m (kortaanbouw) incl. hydr. set met joystick	3.990,- ***
	MATEV ROLBEZEM	
1317693	Rolbezem 1,40 x Ø 0,45 m incl. hydr. hoekverstelling	3.990,- ***
KEHR3	Meerprijs uitvoering met 3 bezemsnelheden	130,- ***
1317716	Vuilreservoir	780,- ***
1317705	Zijbezem mechanisch aangedreven	790,- ***
1317724	Spatlap	280,- ***
	CERRUTI SNEEUWFREES	
BASICL1200	Werkbreedte 120 cm, incl. hoekverstelling, 2000 omw./min.	6.290,- ***
	OVERIGE	
PA-129.1SH	Boven trekhaak achter	660,- ***
999999004	Frontgewicht 27 kg (max. 3 stuks) p./st.	75,- ***
STEUNSX	Beugel t.b.v. montage frontgewichten	60,- ***
Z622.735	Gatenbalk cat. 1	75,- ***
HEFBOK	Hefbok achter met trekogel	130,- ***
PA-134.1SH	HST Autopedaal	160,- ***
FARMSL	Luchtgeveerde stoel	1.100,- ***
E41W0889	Cruise Control	830,- ***



SPECIFICATIES SHIBAURA SX25

MODEL		SX25
MOTOR (DIESEL)		
Model		Shibaura S773L-EU
Type		vloeistofgekoelde, 3-cilinder diesel STAGE V
Cilinderinhoud	(cc)	1131
Vermogen	(DIN pk / kW)	24,5 / 18,3
Koppel	(Nm)	67,0 @ 2400
Toerental	(tpm)	3000
Brandstoftankinhoud	(l.)	26
RIJSYSTEEM		
Transmissie		HST
Groepen		V/A 2
Rijsnelheid	Vooruit (km/u)	0 - 17,0
	Achteruit (km/u)	0 - 11,5
Differentieel vergrendeling achter		mechanisch inschakelbaar
Remmen		natte schijven
BANDEN		
Industrie	Voor	18x8,50-10
	Achter	26x12,00-12
Gazon	Voor	18x8,50-10
	Achter	26x12,00-12
AFTAKAS		
Vermogen	(pk)	20,5
Achter	(tpm)	540
Midden	(tpm)	2000
Voor		optie
HYDRAULISCH SYSTEEM		
Pomp capaciteit	(lpm/ bar)	24,6/ 130
Besturing		hydraulische stuurbekrachtiging
Stuurventiel		optie: 1 x dubbelwerkend achter
Driepuntshefinrichting		Cat. I
Maximale hefcapaciteit	(kg)	715
AFMETINGEN (gazon/ terra)		
Lengte	(mm)	2445
Breedte	(mm)	1180
Hoogte	(mm)	2280
Bodemvrijheid / Wielbasis	(mm)	185 / 1400
Gewicht	(kg)	775

SHIBAURA COMPACTTRACTOR SB22m

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR	3 cil., geluidsarme vloeistofgekoelde dieselmotor STAGE V 15,3 kW / 21 pk, 1058 cc
KOPPEL	61,8 Nm @ 1900 tpm.
TRANSMISSIE	Mechanisch 6 V, 2 A: max. snelheid 19,0 km/u
ACHTER AFTAKAS	540 en 1000 tpm., draairichting rechtsom
MIDDEN AFTAKAS	2600 tpm., draairichting rechtsom
BESTURING	stuurbekrachtiging hydraulisch
HEFINRICHTING	Cat. 1 met 650 kg hefcapaciteit (tussen de kogels)
HYDR.INSTAL.	18,2 l/min, besturing 13 l/min, 135-140 bar
BODEMVRIJHEID	315 mm
TANKINHOUD	23 liter
STANDAARD	Gewichtendrager met 3 gewichten à 20 kg
LENGTE	3066 mm (met frontgewicht)
BREEDTE akker	1124 mm
HOOGTE akker	2216 mm
GEWICHT akker	812 kg

<i>Code:</i>	<i>Omschrijving:</i>			<i>Euro:</i>
SB22M-AG	SB22m Akkerbanden	V: 6.00-12	A: 9.5-16	13.550,- **

Netto meerprijs banden t.o.v. akkerbanden:

- TTSB22	Gazonbanden	V: 23x8.5-12	A: 33x12.5-16.5	700,- N
- INDSB22	Industriebanden	V: 23x8.5-12	A: 12-16.5	700,- N

Min. buitenbreedte per type band:

- akkerbanden	: 112 cm
- gazonbanden	: 133 cm
- industriebanden	: 132 cm



SHIBAURA COMPACTTRACTOR SB25h

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR	3 cil., geluidsarme vloeistofgekoelde dieselmotor STAGE V 17,9 kW / 24 pk, 1175 cc
KOPPEL	75,6 Nm @ 2000 tpm.
TRANSMISSIE	Hydrostaat 2 groepen: max. snelheid 21,4 km/u
ACHTER AFTAKAS	540 en 1000 tpm., draairichting rechtsom
MIDDEN AFTAKAS	2600 tpm., draairichting rechtsom
STUURBEKRACHTIGING	Standaard
HEFINRICHTING	Cat. 1 met 650 kg hefcapaciteit
HYDR.INSTAL.	Pompcap. 18,2 l/min., besturing 13 l/min., 135-140 bar
BODEMVRIJHEID	315 mm
TANKINHOUD	23 liter
STANDAARD	Gewichtendrager met 3 gewichten à 20 kg
LENGTE	3066 mm (met frontgewicht)
BREEDTE akker	1124 mm
HOOGTE akker	2216 mm
GEWICHT akker	830 kg

Code:	Omschrijving:			Euro:
SB25H-AG	SB25h Akkerbanden	V: 6.00-12	A: 9.5-16	15.200,- **

Netto meerprijs banden t.o.v. akkerbanden:

- TTSB22	Gazonbanden	V: 23x8.5-12	A: 33x12.5-16.5	700,- N
- INDSB22	Industriebanden	V: 23x8.5-12	A: 12-16.5	700,- N

Min. buitenbreedte per type band:

- akkerbanden	: 112 cm
- gazonbanden	: 133 cm
- industriebanden	: 132 cm



TOEBEHOREN SB22/ SB25

<i>Code:</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Euro:</i>
BM60	SHIBAURA MIDDENMAAIER Middenmaaier, werkbreedte 1,50 m	2.980,- **
	PAULI FRONTHEF	
PA-3100B	Frontheef met snelkoppeling Cat. 0	1.490,- ***
PA-3105B	Frontaftakas, 2000 tpm, rechtson (alleen i.c.m. PA-3100B)	1.380,- ***
PA-3106B	Hydrauliek set, 2 ventielen, 4 hydr. aansl. 2 V en 2 hef Montage (netto)	1.250,- *** 290,- N
	SHIBAURA VOORLADER	
BL00SL	Voorlader SB 22/ 25 incl. grondbak 121 cm (niet i.c.m. 42180) Montage (netto)	3.950,- ** 305,- N
8102-600	Derde functie	570,- ***
	CABINE	
42180	Cabine SB22/ 25 met verwarming, hoogte 198 cm Montage (netto)	5.490,- *** 490,- N
	OVERIGE	
42162	Bok t.b.v. vangmuilkoppeling W180	700,- ***
42163	Verstelbare vangmuilkoppeling W180 (alleen i.c.m. 42162)	420,- ***
42164	Kogelkopkoppeling W180 (alleen i.c.m. 42162)	400,- ***
42160	Vangmuilkoppeling (bevestigd aan topstang)	460,- ***



SPECIFICATIES SHIBAURA SB22 / SB25

MODEL		SB22m	SB25h
MOTOR (DIESEL)			
Model		A1000N2	A1100N2
Type		vloeistofgekoeld, 3-cil. diesel STAGE V	
Cilinderinhoud	(cc)	1058	1175
Vermogen	(pk / kW)	21 / 15,3	24 / 17,9
Koppel	(Nm)	61,8 @ 1900	75,6 @ 2000
Toerental	(tpm)	2600	
Brandstoftankinhoud	(l.)	23	
Luchtfilter		droog filter	
RIJSYSTEEM			
Transmissie		Mechanisch	Hydrostatisch
Groepen		6 V / 2 A	2
Max. rijsnelheid vooruit	(km/u)	19	21,4
Vierwielaandrijving		standaard	
Koppeling / Remmen		droog, enkele plaat / nat schijven	
Sperddifferentieel		achter	
BANDEN			
Akker	Voor	6-12	6-12
	Achter	9.5-16	9.5-16
Gazon	Voor	23x8.5x12	23x8.5x12
	Achter	33x12.5-16.5	33x12.5-16.5
Industrie	Voor	23x8.5x12	23x8.5x12
	Achter	12-16.5	12-16.5
AFTAKAS			
Achter	(tpm)	540 en 1000	
Midden	(tpm)	2600	
HYDRAULISCH SYSTEEM			
Olieopbrengst pomp	(lpm./ bar)	18,2/ 135-140	
Olieopbrengst stuurpomp	(lpm.)	13	
Stuurinrichting		Hydraulische stuurbevestiging	
Regeling		Positie	
Regelventiel		2 dubbelwerkend achter	
Driepunthefinrichting		Cat. 1	
Max. hefcapaciteit	(kg)	650	
AFMETINGEN (akkerbanden)			
Lengte x Breedte x Hoogte	(mm)	3066 x 1124 x 2216	
Wielbasis	(mm)	1502	
Bodemvrijheid	(mm)	315	
Gewicht incl. ROPS	(kg)	812	830

SHIBAURA COMPACTTRACTOR SB36m

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR 3 cil., geluidsarme vloeistofgekoelde dieselmotor **STAGE V**
26,2 kW / 35 pk, 1714 cc

KOPPEL 110 Nm @ 1650 tpm

TRANSMISSIE Mechanisch 12 V, 12 A: max. snelheid 26,2 km/u

ACHTER AFTAKAS Onafhankelijk 540 en 750 tpm, kopakkermanagement
draairichting rechtsom

STUURBEKRACHTIGING Standaard

HEFINRICHTING Cat. 1 met 1500 kg hefcapaciteit met vanghaken

HYDR.INSTAL. Pompcap. 31 l/min, besturing 16,7 l/min. 180-185 bar

BODEMVRIJHEID 366 mm

TANKINHOUD 27 liter

L X B X H rops/ akker 3406 x 1324 x 2643mm

GEWICHT akker 1444 kg

- Overzichtelijk dashboard en verstelbaar stuur

- Ergonomisch geplaatste kruishendel voor bediening van 2 dw-ventielen.

- 1 dw-ventiel achter

- Auto-Throttle (gecombineerd gaspedaal/rijpedaal)

- Cruise Control

- PTO achter voorzien van kopakkermanagement, bedienbaar vanaf achterspatbord

- Trekkraftregeling op de achterhef

- Wagentrekhaak achter, gewichtendrager voor met 6 frontgewichten à 17 kg

- DPF-filter

Code:	Omschrijving:	Euro:
SB36M-AG	SB36m Akkerbanden STAGE V V: 8-16 A: 12.4-24	21.400,- **

Netto meerprijs banden t.o.v. akkerbanden:

- TTSB36	Gazonbanden	V: 27x8.5-15	A: 41x14-20	1.500,- N
- INDSB36	Industrie banden	V: 10-16.5	A: 420/70-24	1.400,- N
- GALSB36	Galaxy garden pro	V: 260/70R16	A: 380/70R24	1.990,- N

SHIBAURA COMPACTTRACTOR SB36h/ SB36hc

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR 3 cil., geluidsarme vloeistofgekoelde dieselmotor
25,7 kW / 35 pk, 1714 cc

KOPPEL 110 Nm @ 1650 tpm

TRANSMISSIE Hydrostaat 3 groepen: max. snelheid 29,2 km/u

ACHTER AFTAKAS Onafhankelijk 540 en 750 tpm, kopakkermanagement
draairichting rechtsom

STUURBEKRACHTIGING Standaard

HEFINRICHTING Cat. 1 met 1500 kg hefcapaciteit met vanghaken

HYDR.INSTAL. Pompcap. 33,6 l/min, besturing 18 l/min., 180-185 bar

BODEMVRIJHEID 335 mm

TANKINHOUD 27 liter

CABINE **SB36hc** met fabriekscabine incl. verwarming, airco, radio
en led-werkverlichting voor en achter

L X B X H rops/ akker 3096 x 1451 x 2643mm

GEWICHT akker **SB36h:** 1383 kg **SB36hc:** 1563 kg

- Overzichtelijk dashboard en verstelbaar stuur (SB36hc)
- Ergonomisch geplaatste kruishendel voor bediening van 2 dw-ventielen (SB36hc).
- 2 dw-ventielen achter, 1 met arretering (cabine), 1 dw-ventiel achter (zonder cabine)
- Auto-Throttle (gecombineerd gaspedaal/rijpedaal)
- Cruise Control
- PTO achter met kopakkermanagement, bij SB36h bedienbaar vanaf achterspatbord.
- Trekkraftregeling op de achterhef
- Wagentrekhaak achter, gewichtendrager voor met 6 frontgewichten à 17 kg
- DPF-filter

Code:	Omschrijving:				Euro:
SB36H-AG	SB36h Akkerbanden	STAGE V	V: 8-16	A: 12.4-24	22.500,- **
SB36HC-AG	SB36hc Akkerbanden	STAGE V	V: 7-16	A: 11.2-24	28.900,- **

Netto meerprijs banden t.o.v. akkerbanden:

- TTSB36	Gazonbanden	V: 27x8.5-15	A: 41x14-20	1.500,- N
- INDSB36	Industrie banden	V: 10-16.5	A: 420/70-24	1.400,- N
- INDSB36C	Industriebanden cabine	V: 25x8.5-14	A: 380/70R19.5	1.400,- N
- GALSB36	Galaxy garden pro	V: 260/70R16	A: 380/70R24	1.990,- N

Min. buitenbreedte per type band:

- akkerbanden : 135 cm
- akkerbanden cabine : 132 cm
- gazonbanden : 164 cm
- industriebanden : 153 cm
- galaxy garden pro : 151 cm



SHIBAURA COMPACTTRACTOR SB50h/ SB50hc

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR 4 cil., geluidsarme vloeistofgekoelde dieselmotor
35,8 kW / 48 pk, 2286 cc

KOPPEL 131,5 Nm @2600 tpm

TRANSMISSIE Hydrostaat 3 groepen: max. snelheid 29,2 km/u

ACHTER AFTAKAS Onafhankelijke 540 en 750 tpm, kopakkermanagement
draairichting rechtsom

STUURBEKRACHTIGING Standaard

HEFINRICHTING Cat. 1 met 1500 kg hefcapaciteit met vanghaken

HYDR.INSTAL. Pompcap. 38,2 l/min., besturing 17 l/min., 180-185 bar

BODEMVRIJHEID 366 mm

TANKINHOUD 27 liter

CABINE **SB50hc** met fabriekscabine incl. verwarming, airco, radio
en led-werkverlichting voor en achter

L X B X H roeps/ akker 3406 x 1324 x 2471 mm

GEWICHT akker **SB50h**: 1464 kg **SB50hc**: 1627 kg

- Overzichtelijk dashboard en verstelbaar stuur (SB50hc)
- Ergonomisch geplaatste kruishendel voor bediening van 2 dw-ventielen (SB50hc)
- 2 dw-ventielen achter, 1 met arretering (cabine), 1 dw-ventiel achter (zonder cabine)
- Auto-Throttle (gecombineerd gaspedaal/rijpedaal)
- Cruise Control
- PTO achter met kopakkermanagement. Bij SB50h bedienbaar vanaf achterspatbord
- Trekkraftregeling op de achterhef
- Wagentrekhaak achter
- Gewichtendrager met 6 frontgewichten à 17 kg
- DPF-filter

Code:	Omschrijving:	Euro:
SB50H-AG	SB50h Akkerbanden STAGE V V: 8-16 A: 12.4-24	24.300,- **
SB50HC-AG	SB50hc Akkerbanden STAGE V V: 7-16 A: 11.2-24	30.400,- **

Netto meerprijs banden t.o.v. akkerbanden:

- TT36	Gazonbanden	V: 27x8.5-15	A: 41x14-20	1.600,- N
- INDSB36	Industrie banden	V: 10-16.5	A: 420/70-24	1.400,- N
- INDSB36C	Industriebanden cabine	V: 25x8.5-14	A: 380/70R19.5	1.400,- N
- GALSB36	Galaxy garden pro	V: 260/70R16	A: 380/70R24	1.990,- N

Min. buitenbreedte per type band:

- akkerbanden : 135 cm
- akkerbanden cabine : 132 cm
- gazonbanden : 164 cm
- industriebanden : 153 cm
- galaxy garden pro : 151 cm

TOEBEHOREN SB36/ SB50

<i>Code:</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Euro:</i>
	FRONTHEF ZUIDBERG	
1404554	Fronthef met dubbelwerkende hydr. aansluiting voor Cat. 0 of Cat. 1 met vanghaken (13038890 nodig zonder cabine)	2.310,- ***
13038890	Extra hydr. set (tractor zonder cabine)	1.100,- ***
	Montage hef (netto)	290,- N
1003753	Frontaftakas 1000 tpm linksom	2.790,- ***
2011597A	Poeli (nodig bij cabine)	150,- ***
	Montage aftakas (netto)	290,- N
9002323	Trekker driehoek Cat. 0	320,- ***
1303250A	Trekker driehoek Cat. 1	520,- ***
	SHIBAURA VOORLADER	
BL15SL	Voorlader met parallel-heffing, grondbak 157 cm, Euro-snelk. Montage (netto)	4.960,- ** 305,- N
8177-600	Derde functie voorlader	760,- ***
42325	Palletvork 100 cm voor Euro-snelkoppeling	1.100,- ***
42326	Balenspies voor Euro-snelkoppeling	470,- ***
	OVERIGE	
42415A	Spatborden voor smal i.c.m. akkerbanden	370,- ***
42415B	Spatborden voor breed i.c.m. gazon/ industriebanden	370,- ***
42330	Bok t.b.v. vangmuilkoppeling W255	520,- ***
42331	Vangmuilkoppeling W255	460,- ***
42332	Vangmuilkoppeling W255 automatisch	650,- ***
42333	Kogelkopkoppeling W255	440,- ***
GEVSB36	Luchtgeveerde stoel	1.500,- ***
GEVSB36	Luchtgeveerde stoel goedkoper alternatief	950,- ***
JOYV	Joystick met twee dubbelwerkende ventielen voor (SB36h/ 50h)	1.600,- ***
VERL	Verlengde bedieningshendel	150,- ***
DW36	Dubbelwerkend regelventiel achter (SB36h/ 50h)	1.070,- ***



SPECIFICATIES SHIBAURA SB36 / SB50

MODEL	SB36m	SB36h(c)	SB50h(c)
MOTOR (DIESEL)			
Model	A1700N2	A1700N4	A2300N2
Type	3-cilinder vloeistofgekoeld		4-cilinder vl.st.gekoeld
Cilinderinhoud (cc)	1714		2286
Vermogen (pk / kW)	35/ 26,2	35/ 25,7	48/ 35,8
Koppel (Nm)		110,0 @ 1650	145,0 @ 1900
Toerental (tpm)	2600		
Brandstoftankinhoud (l.)	27		
Inspuiting	indirect		
Accu (V.)	12		
Luchtfilter	droog luchtfilter		
RIJSYSTEEM			
Transmissie / Groepen	Mechanisch 12/12	Hydrostatisch / 3	
Max. snelheid vooruit (km/u)	26,2	29,2	28,5
Vierwielaandrijving	standaard		
Remmen	nat, platen		
Sperddifferentieel	achter		
BANDEN			
Akker	Voor	8-16	ROPS: 8-16 / Cabine: 7-16
	Achter	12.4-24	ROPS: 12.4-24 / Cabine: 11,2 -24
Gazon	Voor	27x8.5x15	27x8.5x15
	Achter	41x14-20	41x14-20
Industrie	Voor	10x16.5	ROPS: 10x16.5 / Cabine: 25x8.5-14
	Achter	15-19.5	ROPS: 420/70-24 / Cabine: 380/70R19.5
AFTAKAS			
Achter (tpm)	onafhankelijk, 540 en 750		
HYDRAULISCH SYSTEEM			
Olieopbrengst pomp/stuur (lpm. (bar))	31 / 16,7 (180-185)	33,6 / 18 (180-185)	38,2 / 17 (180-185)
Stuurinrichting	hydraulische stuurbevestiging		
Regeling	positie / trekkracht		
Regelventiel (ROPS / Cabine)	1 dubbelwerkend achter / 2x dubbelw. achter 1 zweefstand		
Hef categorie / Max hefcapaciteit (kg)	Cat. 1 / 1500		
AFMETINGEN (agri)			
Lengte x Breedte x Hoogte (ROPS) (mm)	3406 x 1324 x 2471	3096 x 1451 x 2643	
Wielbasis (mm)	1670	1671	
Bodemvrijheid (mm)	366	335	
Gewicht (ROPS / Cabine) (kg)	1444	1383 / 1563	1423 / 1563

SHIBAURA TRACTOR SB62m

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR 4 cil., geluidsarme vloeistofgekoelde dieselmotor
44,1 kW / 60 pk, 2286 cc

KOPPEL 195 Nm @ 1700 tpm.

TRANSMISSIE Mechanisch 12V/ 12A: max. snelheid 27,3 km/u

ACHTER AFTAKAS Onafhankelijk 540 en 750 tpm., kopakkermanagement
draairichting rechtson

BESTURING Hydraulisch

HEFINRICHTING Cat. 2 met 1500 kg hefcapaciteit met vanghaken

HYDR.INSTAL. Pompcap.42 l/ min., besturing 19 l/min., 180-185 bar

STUURBEKRACHTIGING Standaard

BODEMVRIJHEID 391 mm

TANKINHOUD 45 liter

LENGTE 3421 mm

BREEDTE akker 1625 mm

HOOGTE akker 2500 mm

GEWICHT akker 1720 kg

- Overzichtelijk dashboard en verstelbaar stuur

- Ergonomisch geplaatste kruisendel voor bediening van 2 dw-ventielen.

- 2 dw-ventielen achter, 1 met arretering (totaal 4 dw-ventielen, 8 aansluitingen)

- Auto-Throttle (gecombineerd gaspedaal/rijpedaal)

- Cruise Control

- Trekkkrachtregeling op de achterhef

- Wagentrekhaak achter

- Vanghaken op de trekstangen

- Gewichtendrager met 6 frontgewichten à 17 kg

Code:	Omschrijving:	Euro:
SB62M-AG	SB62m Akkerbanden STAGE V V: 9.5-16 A: 13.6-26	27.400,- **

Netto meerprijs banden t.o.v. akkerbanden:

- TTSB62	Gazonbanden	V: 29x12.5-15	A: 44x18.00-20	1.330,- N
- INDSB62	Industrie banden	V: 10-16.5	A: 17.5Lx24	1.330,- N
- GALSB62	Galaxy Garden Pro	V: 280/70R16	A: 380/70R24	2.550,- N

Min. buitenbreedte per type band:

- akkerbanden	: 168 cm
- gazonbanden	: 181 cm
- industriebanden	: 178 cm

SHIBAURA TRACTOR SB62h/ SB62hc

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR 4 cil., geluidsarme vloeistofgekoelde turbo-dieselmotor
44,1 kW / 60 pk, 2286 cc

KOPPEL 195 Nm @ 1700 tpm.

TRANSMISSIE Hydrostaat 3 groepen: max. snelheid 27,3 km/u

ACHTER AFTAKAS Onafhankelijk 540 en 750 tpm., kopakkermanagement
draairichting rechtson

BESTURING Hydraulisch

HEFINRICHTING Cat. 2 met 1500 kg hefcapaciteit met vanghaken

HYDR.INSTAL. Pompcap.42 l/ min., besturing 19 l/min., 180-185 bar

STUURBEKRACHTIGING Standaard

BODEMVRIJHEID 322 mm

TANKINHOUD 45 liter

CABINE **SB62hc** met fabriekscabine incl. verwarming, airco, radio

LENGTE 3282 mm

BREEDTE akker 1625 mm

HOOGTE akker **SB62h:** 2489 mm **SB62hc:** 2463 mm

GEWICHT akker **SB62h:** 1722 kg **SB62hc:** 1968 kg

- Overzichtelijk dashboard en verstelbaar stuur
- Ergonomisch geplaatste kruishendel voor bediening van 2 dw-ventielen.
- 2 dw-ventielen achter, 1 met arretering (totaal 4 dw-ventielen, 8 aansluitingen)
- Auto-Throttle (gecombineerd gaspedaal/rijpedaal)
- Cruise Control
- Trekkkrachtregeling op de achterhef
- Wagentrekhaak achter
- Vanghaken op de trekstangen
- Gewichtendrager met 6 frontgewichten à 17 kg



Code:	Omschrijving:				Euro:
SB62H-AG	SB62h Akkerbanden	STAGE V	V: 9.5-16	A: 13.6-26	28.900,- **
SB62HC-AG	SB62hc Akkerbanden	STAGE V	V: 9.5-16	A: 13.6-26	35.100,- **

Netto meerprijs banden t.o.v. akkerbanden:

- TTSB62	Gazonbanden	V: 29x12.5-15	A: 44x18.00-20	1.330,- N
- INDSB62	Industrie banden	V: 10-16.5	A: 17.5Lx24	1.330,- N
- GALSB62	Galaxy Garden Pro	V: 280/70R16	A: 380/70R24	2.550,- N

Min. buitenbreedte per type band:

- akkerbanden : 168 cm
- gazonbanden : 181 cm
- industriebanden : 178 cm

TOEBEHOREN SB62

<i>Code:</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Euro:</i>
	FRONTHEF ZUIDBERG	
1404561	Fronthef SB62	2.300,- ***
	Montage (netto) hef	290,- N
1003933	Frontaftakas SB62, 1000 tpm, linksom	2.860,- ***
	Montage (netto) aftakas	290,- N
1303930	Dubbelwerkende hydrauliek aansluiting voor SB62	210,- ***
9001194	Trekkerdriehoek	320,- ***
	SHIBAURAVOORLADER	
BL25SL	Voorlader SB62 met parallel-heffing, grondbak 157cm, Euro-snelk.	4.960,- **
	Montage (netto)	305,- N
42325	Palletvork SB62 100 cm voor Euro-snelkoppeling	1.100,- ***
8113-600	Derde functie	760,- ***
	OVERIGE	
42284	Spatborden voor (alleen i.c.m. AGSB62)	220,- ***
42285	Spatborden voor meedraaiend (alleen i.c.m. AGSB62)	430,- ***
42260	Bok t.b.v. trekhaak W255	520,- ***
42331	Trekhaak W255	460,- ***
42332	Trekhaak W255 automatisch	650,- ***
42333	Kogelkopkoppeling W255	440,- ***
42601	Drukloze retour	220,- ***
GEVSB62	Luchtgeveerde stoel SB62	1.100,- ***



SPECIFICATIES SHIBAURA SB62

MODEL		SB62m	SB62h(c)
MOTOR (DIESEL)			
Model		A2300T3	A2300T8
Type		vloeistofgekoelde 4-cilinder diesel, STAGE V	
Cilinderinhoud (cc)		2286	
Vermogen (pk / kW)		58/ 43	60/ 44,1
Toerental (tpm)		2850	2600
Brandstoftankinhoud (l.)		45	
Inspuiting		indirect injectie	
Accu (V.)		12	
Luchtfilter		droog luchtfilter	
RIJSYSTEEM			
Transmissie / Groepen		Mechanisch/ 12V, 12A	Hydrostatisch / 3
Max. snelheid vooruit (km/u.)		27,3	
Vierwielaandrijving		standaard	
Koppeling		droog, enkele plaat	
Remmen		nat, platen	
Sperdifferentieel		achter	
BANDEN			
Akker	Voor	9,5-16	
	Achter	13.6-26	
Gazon	Voor	29x12.5-15	
	Achter	44x18-20	
Industrie	Voor	10x16.5	
	Achter	12-16.5	17.5Lx24
ONAFHANKELIJKE AFTAKAS			
Achter (tpm)		540 en 750	
HYDRAULISCH SYSTEEM			
Olieopbrengst pomp/ stuurpomp (lpm, (bar))		42 / 19 (180-185)	
Stuurinrichting		hydraulische stuurbekrachtiging	
Regeling		positie / trekkracht	
Regelventiel		2x DW achter, 2x DW voor	
Hef categorie / max. hefcapaciteit (kg)		Cat. 2 / 1500	
AFMETINGEN (akker)			
L (frontgewichten) x B x H (mm)		3421 x 1460 x 2500	3282 x 1625 x 2489
Wielbasis (mm)		1806	
Bodemvrijheid (mm)		391	322
Gewicht (rops/ cabine) (kg)		1720	1722 / 1968

SHIBAURA TRACTOR SB78mc

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR 4 cil., geluidsarme vloeistofgekoelde dieselmotor, **STAGE V**
58,1 kW / 78 pk, 3409 cc

KOPPEL 295 Nm @ 1250 tpm

TRANSMISSIE SynchroMesh 16 V, 16 A (kruip): snelheid 0,78-32,66 km/u

ACHTER AFTAKAS Onafhankelijke 540 , 750 en 1000 tpm,
kopakkermanagement, draairichting rechtsom

BESTURING Hydraulisch

HEFINRICHTING Cat. 2 met 1733 kg hefcapaciteit met vanghaken,
hefbediening achter op het spatbord.

HYDR.INSTAL. Pompcap. 45 l/min., besturing 30 l/min., 175 bar

STUURBEKRACHTIGING Standaard

BODEMVRIJHEID 488 mm

TANKINHOUD 90 liter

CABINE fabriekscabine incl. verwarming, airconditioning en radio

STANDAARD Gewichtendrager met 6 gewichten à 20 kg

LENGTE 4117 mm (met frontgewichten)

BREEDTE akker 1893 mm

HOOGTE akker 2605 mm

GEWICHT akker 2835 kg

Code:	Omschrijving:	Euro:
SB78MC-AG	SB78mc Akkerbanden STAGE V V: 11.2-24 A: 16.9-30	47.500,- **

Netto meerprijs banden:

- GALSB78	Galaxy garden pro banden V: 380/70R20 A: 480/70R30	3.600,- N
-----------	--	-----------



TOEBEHOREN SB78

<i>Code:</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Euro:</i>
	FRONTHEF ZUIDBERG	
1410089	Fronthef SB78	2.300,- ***
	Montage (netto) hef	290,- N
1003592	Frontaftakas SB78, 1000 tpm, linksom	3.120,- ***
	Montage (netto) aftakas	290,- N
1303599	Dubbelwerkende hydrauliek aansluiting voor SB78	210,- ***
	SHIBAURAVOORLADER	
BL45SL	Voorlader SB78 met parallel-heffing, grondbak 188cm, Euro-snelk.	6.990,- **
	Montage (netto)	305,- N
42325	Palletvork SB78 100 cm voor Euro-snelkoppeling	1.100,- ***
8142-600	Derde functie	760,- ***
42326	Balenspies	470,- ***
42385	Mestvork	830,- ***
	OVERIGE	
42315	Bok t.b.v. vangmuilkoppeling W330	830,- ***
42311	Vangmuilkoppeling W330	500,- ***
42312	Vangmuilkoppeling W330 automatisch	650,- ***
42261	Kogelkopkoppeling W330	570,- ***
GEVSB78	Luchtgeveerde stoel SB78	1.100,- ***



SPECIFICATIES SHIBAURA SB78

MODEL	SB78mc	
MOTOR (DIESEL)		
Model	D3400	
Type	vloeistofgekoelde, 4-cilinder diesel	
Cilinderinhoud (cc)	3409	
Vermogen (pk / kW)	78/ 58,1	
Koppel (Nm/ tpm)	295,0 @ 1250	
Toerental (tpm)	2500	
Brandstoftankinhoud (l.)	90	
Inspuiting	direct injectie	
Accu (V.)	12	
Luchtfilter	droog luchtfilter	
RIJSYSTEEM		
Transmissie / Groepen	Mech. / 16V, 16A, kruipgang	
Snelheid vooruit (km/u.)	0,78 - 32,66	
Vierwielaandrijving	standaard	
Koppeling	nat, platen	
Remmen	nat, platen	
Sperdifferentieel	achter	
BANDEN		
Akker	Voor	11.2-24
	Achter	16.9-30
ONAFHANKELIJKE AFTAKAS		
Achter (tpm)	540, 750 en 1000	
HYDRAULISCH SYSTEEM		
Olieopbrengst pomp/ stuurpomp (lpm, (bar))	45 / 30 (175)	
Stuurinrichting	hydraulische stuurbekrachtiging	
Regeling	postitie/ trekkraftregeling	
Regelventiel	3x DW achter, 2x DW voor	
Hef categorie / max. hefcapaciteit (kg)	Cat. 2 / 1733	
AFMETINGEN (akker)		
L (frontgewichten) x B x H (mm)	4117 x 1893 x 2605	
Wielbasis (mm)	2200	
Bodemvrijheid (mm)	488	
Gewicht (rops/ cabine) (kg)	2835	

SHIBAURA FRONTMAAIER CM254

AUTOMATISCHE VIERWIELAANDRIJVING

Bij 4% slip schakelt automatisch de vierwiel aandrijving in
 3 cilinder, geluidsarme vloeistofgekoelde Shibaura dieselmotor
 17,6 kW/ 23,6 pk, 1496 cc, **STAGE V**

MOTOR

KOPPEL

70,72 Nm/ 1800 tpm.

TRANSMISSIE

Hydrost./2 groepen: vooruit: 0-10 km/u en 0-23,6 km/u
 achteruit: 0-7 km/u en 0-9,6 km/u

REMMEN

Natte schijfremmen

AFTAKAS

2200 omw./min. met hefbeveiliging, draairichting linksom

BRANDSTOFTANK

51 liter

LENGTExBREEDTE

2150 x 1370 mm

HOOGTE

1930 mm met beugel, 2080 mm met cabine

VRIJE DOORLAAT

150 mm

SPOORBREEDTE

Voor: 990 mm Achter: 995 mm

GEWICHT

750 kg

- Snelgang.
- Stuurbeveiliging.
- Beveiliging in de zitting, rem en aftakas.
- Sperdifferentieel op de voorwielen.
- Elke gewenste rijsnelheid kan worden vastgezet (cruise control).
- Maaier is pendelend opgehangen
- De 4WD kan vanaf de zitplaats automatisch of permanent geschakeld worden.
- Instrumentenpaneel in hoek- en hoogte verstelbaar stuurkolom.
- Gewichtsoverdracht van maaidek op maaier.
- Luxe stoel, op gewicht instelbaar, met armleuningen.

Code:

CM254

Omschrijving:

CM254 zonder maaidek en hydrauliekventiel
 met gazonbanden

Euro:

V: 24x13,00-12 A: 20x8-10 23.550,- **

340003140

Twee dubbelwerkende hydrauliekventiel (4 aansluitingen)

1.290,- ***

TBCM314

Terrabanden V: 24x13.00-12 A: 20x8-10 (netto meerprijs)

420,- N

W-916.00.290

Verlichtingsset

1.650,- ***

Montage (netto)

150,- N



TOEBEHOREN SHIBAURA CM254

Code:	Omschrijving:	Euro:
SCM60S	SHIBAURA MAAIDEK 1,50 m zijuitworp, 3 overlappende messen, snijhoogte 3,8-11,5 cm in 7 standen, makkelijke reiniging door opklappen van het maaidek, 170 kg	3.750,- **
ST.2001	Mulchset 1,50 m	670,- ***
TMC150F	MORGNIEUX maaidek 1,50 m achteruitworp incl. mulchset	4.990,- ***
TMC180F	MORGNIEUX maaidek 1,80 m achteruitworp incl. mulchset	5.990,- ***
8420040	WIEDENMANN maaidek 1,50 m achteruitworp	5.730,- ***
1200451	Mulchset	700,- ***
8430040	WIEDENMANN maaidek 1,80 m zij-uitworp	6.950,- ***
8440040	WIEDENMANN maaidek 1,80 m achteruitworp	6.950,- ***
1200452	Mulchset	950,- ***
MJ61-175	MAJOR maaidek synergy 1,62 m	6.426,- Major
MJ61-200	MAJOR maaidek synergy 1,88 m	6.795,- Major
MJ35-170	MAJOR maaidek cyclone 1,70 m	6.336,- Major
MUFM140-31	MÜTHING klepelmaaier 1,40 m, incl. in hoogteverstelbare rubberen loopwielen, 360° zwenkbaar	5.050,- ***
MUFM160-31	MÜTHING klepelmaaier 1,60 m, incl. in hoogteverstelbare rubberen loopwielen, 360° zwenkbaar	5.385,- ***
MUFMZ045	Beschermplaat (slijtplaat) voor in maaidek	280,- ***
BMF150	MORGNIEUX klepelmaaier 1,50 m	4.950,- ***
CMBUMP	CONTRAGEWICHT in de vorm van een bumper: 100 kg	705,- ***
KDE	KOPPELDRIEHOEK	725,- ***
BARCABCM314	BARTESKO CABINE Montage (netto)	5.450,- *** 400,- N
BKLIMACM374	Airconditioning	2.890,- ***
ZLAMP	Zwaailamp	50,- ***
GEVCM	Luchtgeveerde stoel	1.400,- ***
378050760	Zonnedak	1.800,- ***

TOEBEHOREN SHIBAURA CM254

<i>Code:</i>	<i>Omschrijving:</i>	<i>Euro:</i>
PM703	MORGNIEUX GRASOPVANGSYSTEEM met hooglossing ca 2,10 m, inhoud 700 l. met zeer krachtige, hydr. aangedreven turbine Montage (netto)	7.990,- *** 700,- N
CLS-H1000	MATEV GRASOPVANGSYSTEEM Grasopvangsysteem CLS-H, 1000 liter met hydraulische hooglossing ca. 1,90 m Montage (netto)	10.950,- *** 700,- N
1317685	Afstelsteunen met loopwielen	870,- ***
1317683	Steunen met slang voor SCM60S	770,- ***
BEZEMCM140	ROLBEZEM incl. hydr. hoekverstelling 1,40 x Ø 0,42 m	4.800,- ***
BEZEMCM160	1,60 x Ø 0,42 m	5.000,- ***
PA-4105K	SNEEUWSCHUIF incl. hydr. hoekverst. (alleen met KDE) Omklapbare schuif incl. kunststoflijst 1,60 m	1.750,- ***
BASICL1400	CERRUTI SNEEUWFREES 1,40 m incl. hydr. verstelling	6.700,- ***
336019133	Reservewiel 20x8-10 per stuk	305,- ***
336035711	Reservewiel 24x13,00-12 per stuk	620,- ***



SPECIFICATIES SHIBAURA CM254

MODEL	CM254	
MOTOR		
Model	N843 STAGE V	
Type	vloeistofgekoelde, 3-cilinder dieselmotor	
Vermogen	(pk / kW)	23,8 / 17,6
Toerental	(tpm)	2600
Inhoud	(cc)	1496
Brandstoftank	(l)	51
Accu	(V-A)	12 - 55
AFMETINGEN		
Lengte	(mm)	2415
Breedte	(mm)	1365
Hoogte	(mm)	1935
Bodemvrijheid	(mm)	140
Wielbasis	(mm)	1250
Spoorbreedte voor	(mm)	990
Spoorbreedte achter	(mm)	995
Gewicht incl. beugel	(kg)	750
Banden voor	24x13.00-12	
Banden achter	20x8.00-10	
FRONTAFTAKAS		
Type koppeling	Natte schijven	
Aftakas	ø 25,4 mm/ 21 splines	
Toerental	(tpm)	2200
Zij-aftakas	Optie	
Type koppeling	Natte schijven	
Aftakas	ø 20,0 mm/ 6 mm	
Toerental	(tpm)	2700
AANDRIJVING		
Bediening	Hydraulisch	
Vierwielaandrijving (mechanisch)	Autom. of perm. incl. diff. slot	
Groep	2	
Rijsnelheid vooruit	(km/u)	0 - 23,6
Rijsnelheid achteruit	(km/u)	0 - 9,6
Snelheidsregeling	2 pedalen (vooruit en achteruit)	
Remmen	Natte schijven	

SHIBAURA KOOIMAAIER SR370

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR	3 cilinder, geluidsarme, vloeistofgekoelde Shibauro dieselmotor
VERMOGEN	19,1 kW / 26,2 pk (SAE) 16,8 kW / 22,8 pk (DIN) 1131 cc
KOPPEL	66,0 Nm/ 2200 tpm.
TRANSMISSIE	Hydrostatisch/ 2 WD: vooruit: 0-16 km/u, achteruit 0-6 km/u 4 WD: vooruit: 0-8 km/u, achteruit 0-3 km/u

AANDRIJVING	Comfortabele hydrostatische aandrijving met 2 groepen.
MAAIEENHEDEN	3; diameter 178 mm x breedte 660 mm; 9-messen (standaard) (optie: 7 messen)

MAAIHOOGTE 10 - 60 mm

MAAIBREEDTE 1800 mm

ROLLEN
Voor : diameter 80 mm, geribde rol
Achter : diameter 76,3 mm, gladde rol

TANKINHOUD 28 liter

LxBxH 2550x2030x1400 mm

GEWICHT 970 kg

- Stuurbevestiging.
- Instrumentenpaneel in stuurkolom.
- In hoogte- en hoek verstelbaar stuurkolom.
- Zelfreinigende radiator.
- Backlappen.

Code:
SR370

Omschrijving:
SR370

Euro:
34.950,- **

met gazonbanden V: 20x10,00-10 A: 20x10,00-10

551166
A72300110
A72300120

Grasopvangbakken 3 stuks
Voorrolschraaper per stuk
Achterrolschraaper per stuk

1.250,- ***
54,- ***
29,- ***



SHIBAURA FAIRWAY MAAIER SR888

4WD	
MOTOR	4 cilinder, vloeistofgekoelde Shibauro dieselmotor 33,6 kW / 45 pk, 2216 cc
TRANSMISSIE	Hydrost./ 2 groepen: vooruit: 0-11,8 km/u en 0-17 km/u achteruit: 0-8,3 km/u and 0-11,9 km/u
AANDRIJVING	Automatisch of permanente vierwielaandrijving Comfortabele hydraulische bediening en mechanische aandrijving voor veilig werken op hellingen.
MAAI UNITS	5; diameter 178 mm; 9-messen (standaard) (optie: 7-messen en 11-messen)
MAAIBREEDTE	2500 mm
MAAIHOOGTE	7 - 30 mm
BRANDSTOFTANK	43 liter
LENGTE	2750 mm
BREEDTE	2870 / 2195 (werk / transport)
HOOGTE	2100 mm
GEWICHT	1590 kg
	- Stuurbevestiging
	- Comfortstoel met armsteunen
	- In hoogte- en hoekverstelbaar stuurkolom
	- Maaien en transport snelheid
	- "Backlappen"

Code:
SR888

Omschrijving:
SR888

met gazonbanden V: 24x12.00-12 A: 20x8.00-10

Euro:
54.900,- **

551159
A72310060
A72310070
SB-SR-PB

Grasopvangbakken 5 stuks

Voorrolschraper per stuk
Achterrolschraper per stuk
Borstelset voor 5 kooien

1.350,- ***
54,- ***
29,- ***
3.150,- ***



SPECIFICATIES SHIBAURA SR370 / SR888

MODEL		SR370EU	SR888
MOTOR			
Model		SHIBAURA S773L	Shibaura N844L
Type		vloeistofgekoelde 3 cilinder diesel	vloeistofgekoeld, 4-takt diesel
Vermogen	(pk / kW)	16,8 / 22,8	33,6 / 45
Toerental	(tpm)	2600	2700
Inhoud	(cc)	1131	2216
Tankcapaciteit	(l.)	28,0	43,0
AFMETINGEN			
Lengte	(mm)	2500	2750
Breedte (incl. kooien)	(mm)	2035	2870
Hoogte (incl. stuur)	(mm)	1400	2100 (incl. beugel)
Gewicht (kg)		935	1550
Bandenmaat voor		20x10.00-10	24x12.00-12 4PR
Bandenmaat achter		20x10.00-10	20x8.00-10 4PR
TRANSMISSIE			
Type & aandrijving		HST/ 4WD	HST/ 4WD
Rijsnelheid vooruit	(km/u)	0 - 9,0 / 0 - 18,0	0 - 11,8 / 0 - 17,1
Rijsnelheid achteruit	(km/u)	0 - 4,5 / 0 - 9,0	0 - 8,3 / 0 - 11,9
Vooruit/ achteruit		Dubbele pedalen	
Besturing		Hydraulische stuurbekrachtiging	
Rempedaal		Pedaalblokkering	Natte schijven
KOOIMAAIER			
Maaibreedte	(mm)	1800	2500
Kooidiameter	(mm)	178	178
Kooibreedte	(mm)	660	560
Aantal messen		7 messen (standaard)	9 messen (standaard)
Frontrol	(mm)	ø 80 (geribbeld)	ø 80
Achterrol	(mm)	ø 76,3 (glad)	ø 76
Maaihogte	(mm)	10 ~ 60	7 ~ 30

SHIBAURA RUWTERREIN-/ HELLINGMAAIER SG280

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR	3 cilinder, geluidsarme, vloeistofgekoelde Shibaura dieselmotor
VERMOGEN	23,4 kW / 32,2 pk (SAE) 20,6 kW / 28,0 pk (DIN) 1496 cc
KOPPEL	92 Nm/ 1800 tpm.
TRANSMISSIE	Hydrostatisch 2 WD: vooruit: 0-18 km/u, achteruit: 0-12 km/u 4 WD: vooruit: 0-9 km/u, achteruit: 0-6 km/u

AANDRIJVING Comfortabele hydrostatische aandrijving met 2 groepen.

TANKINHOUD 26 liter

LxBxH 2495 x 1590 x 1730 mm

GEWICHT 770 kg (excl. maaidek)

- Stuurbevestiging.
- Instrumentenpaneel.
- Zitting horizontaal verstelbaar en kantelbaar voor comfortabel rijden op hellingen.

<i>Code:</i>	<i>Omschrijving:</i>	<i>Prijs:</i>
SG280	SG280 banden V: 21x11,00-10 A: 21x11,00-10	24.900,- **
MM62DSGRD	FGM middenmaaidek 1,50 m achteruitworp	4.660,- ***
FEU140	FEUCHT langgrasmiddenmaaidek 1,40 m achteruitworp	4.480,- ***
LAMPFGM	Verlichtingsset	1.660,- ***





VAN DYCK MARCEL BELGIUM NV
Provinciebaan 71 | BE-2235 Houtvenne
Tel. +32 16 69 91 56 | Fax +32 16 69 62 53
info@vandyck.be | www.vandyck.be